

Кировец К-702МА-ПК6: технические характеристики, описание, обзор

Погрузчик одноковшовый фронтальный К-702МА-ПК6 предназначен для использования на погрузочно-разгрузочных работах с сыпучими и кусковыми материалами без предварительного их рыхления, выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах до третьей категории с выгрузкой материала в отвал или транспортные средства. Погрузчик может использоваться в строительстве, сельском хозяйстве, мелиорации.

Технические характеристики Кировец К-702МА-ПК6:

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Грузоподъемность ковша, номинальная	6000 кг
Вместимость ковша:	
геометрическая	3,0 м ³
номинальная	3,5 м ³
Ширина режущей кромки ковша	3100 мм
Угол запрокидывания ковша на уровне грунта, не менее	40 град
Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке ковша при угле разгрузки 45 град, не менее	3260 мм
Вылет режущей кромки ковша на максимальной высоте разгрузки и угле разгрузки 45 град	1300 мм
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ	
База машины	3750 мм
Рабочая скорость передвижения	7 км/ч
Радиус поворота минимальный	8,8 м
Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом	10,7 час
Габаритные размеры (отвал и открылки в транспортном положении):	
длина	8900 мм
ширина	3100 мм
высота	3800 мм
Эксплуатационная масса	21000 кг
Объем топливного бака	320 л
ДВИГАТЕЛЬ	

Модель	ЯМЗ-238НДЗ-1
Эксплуатационная мощность	162 кВт
Максимальный крутящий момент	1108 (113,0) Н.м (кгс.м)
Рабочий объем двигателя	14,86 л