

Мини-экскаватор Cat 302.4D

ДВИГАТЕЛЬ		
Модель двигателя		Yanmar 3TNV76
Полезная мощность		13.2 кВт
Рабочий объем двигателя		1116.0 см3
Полная мощность (ISO 14396)		17.9 кВт
Номинальная полезная мощность при 2200 об/мин (ISO 9249)		13.2 кВт
МАССА		
Эксплуатационная масса		2320.0 кг
Эксплуатационная масса с кабиной		2320.0 кг
Эксплуатационная масса с навесом		2210.0 кг
Транспортная масса с кабиной		2175.0 кг
Транспортная масса с навесом		2065.0 кг
СИСТЕМА ХОДА		
Преодолеваемый подъем		30°/58%
ГИДРОСИСТЕМА		
Рабочее давление — оборудование		240.0 бар
Рабочее давление — ход		240.0 бар
Рабочее давление — поворот		150.0 бар
Максимальное усилие на ковше		21.8 кН
Максимальное усилие на рукояти — удлиненная рукоять		13.3 кН
Максимальное усилие на рукояти — стандартная рукоять		15.0 кН
ОТВАЛ		
Ширина		1400.0 мм
Высота		300.0 мм
Глубина копания		334.0 мм
Высота подъема		294.0 мм
ВМЕСТИМОСТЬ ЗАПРАВОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ		
Объем топливного бака		24.0 л

Емкость гидробака	19.0 Н
-------------------	--------

РАЗМЕРЫ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ) — СТАНДАРТНАЯ РУКОЯТЬ

Угол поворота стрелы (влево)	77°/64°
Угол поворота стрелы (вправо)	48.0 градусы
Высота	2390.0 мм
Длина ходовой части	1840.0 мм
Максимальный вылет стрелы (слева)	360.0 мм
Максимальный вылет стрелы (справа)	520.0 мм
Максимальная высота копания	3950.0 мм
Максимальная глубина копания	2400.0 мм
Максимальная глубина копания бульдозерного отвала	335.0 мм
Максимальная высота подъема бульдозерного отвала	300.0 мм
Максимальная высота разгрузки	2750.0 мм
Максимальный вылет на уровне земли	4020.0 мм
Максимальная вертикальная глубина копания	1570.0 мм
Вылет задней части при повороте платформы	1170.0 мм
Транспортная длина (рычаг опущен)	4030.0 мм
Ширина	1400.0 мм

РАЗМЕРЫ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ) — ДЛИННАЯ РУКОЯТЬ

Угол поворота стрелы (влево)	77°/64°
Угол поворота стрелы (вправо)	48.0 градусы
Высота	2390.0 мм
Длина ходовой части	1840.0 мм
Максимальный вылет стрелы (слева)	360.0 мм
Максимальный вылет стрелы (справа)	520.0 мм
Максимальная высота копания	4070.0 мм
Максимальная глубина копания	2600.0 мм
Максимальная глубина копания бульдозерного отвала	335.0 мм
Максимальная высота подъема бульдозерного отвала	300.0 мм
Максимальная высота разгрузки	2870.0 мм
Максимальный вылет на уровне земли	4220.0 мм

Максимальная вертикальная глубина копания	1750.0 мм
Вылет задней части при повороте платформы	1170.0 мм
Транспортная длина (рычаг опущен)	4030.0 мм
Ширина	1400.0 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вылет машины	460.0 мм
Длина рукояти — удлиненная	1250.0 мм
Длина рукояти — стандартная	1050.0 мм