

# Фронтальный погрузчик SDLG LG918

## Технические характеристики

Грузоподъемность, кг	1800
Емкость ковша, м <sup>3</sup>	1
Высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°)	2510
Вырывное усилие, кН	56
Ширина режущей кромки ковша, мм	2140
Продолжительность рабочего цикла, с	9,1
Тип рамы	Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом.
Максимальная скорость, км/ч	26,5
Эксплуатационная масса, т	6,2
Габаритные размеры, (Д×Ш×В)	5748×2140×2920
Органы управления погрузочным оборудованием	Джойстик
<b>Двигатель</b>	
Модель	Yuchai YC4D80-T10
Производство	Китай
Мощность, кВт (л.с.)	58 (79)
Удельный расход топлива, г/кВт*ч	235

<b>Трансмиссия</b>	
Тип	гидромеханическая
Число передач вперед	2
Число передач назад	2
<b>Рулевое управление</b>	
Тип Управление - джойстик	гидравлическое
Угол поворота колес, град.	35°
Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм	5082
<b>Гидравлика</b>	
Тип	Одноконтурная с одним насосом
Рабочее давление в гидросистеме, МПа	17,5
<b>Заправочные емкости</b>	
Топливный бак, л	120
Гидравлика, л	100
<b>Колеса</b>	
Шины	16/17~20
Давление в шинах, МПа передние	0,333-0,353
Давление в шинах, МПа задние	0,275-0,294
<b>Тормозная система</b>	
Рабочие тормоза	Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса

Стояночный тормоз

С внутренним нажатием